



MAJOR ADVANTAGES / VENTAJAS

- > Panama base cloth: considerable mechanical strength
- > Good UV resistance
- > Roll-width 300 cm, optimum for side curtains
- > Excellent weldability
- > Anti-theft option with Defender (p. 48)
- > Soporte panamá: resistencias mecánicas muy elevadas
- > Excelente resistencia a los rayos UV
- > Ancho 300 cm, óptimo para las cortinas correderas
- > Excelente soldabilidad
- > Opción anti-corte Defender (p. 48)

TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Stam 905F3	Standards / Normas
Yarn / Hilo	2 x 1100 dtex PES HT	
Weight / Peso	900 g/m ²	EN ISO 2286-2
Width / Ancho	300 cm	
Standard format length/jumbo rolls* Longitud estándar para piezas/bobinas*	± 30 ml/± 300 ml	
Tensile strength (warp/weft) Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	400/400 daN/5 cm	EN ISO 1421
Tear strength (warp/weft) Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	50/45 daN	DIN 53.363
Adhesion / Adherencia	9/9 daN/5 cm	EN ISO 2411
Finish Acabado	Varnish both sides Barniz dos caras	
Cold resistance / Resistencia al frío	- 30°C	EN 4675
Heat resistance / Resistencia al calor	+ 70°C	

COLOURS AND REFERENCES COLORES Y REFERENCIAS

	905F3-31066	RAL 9016
	905F3-31076	RAL 1015
	905F3-31061	RAL 1003
	905F3-31063	RAL 2004
	905F3-31065	RAL 3002
	905F3-31050	RAL 5013
	905F3-31051	RAL 5002
	905F3-31053	RAL 5015
	905F3-31055	RAL 6026
	905F3-31069	RAL 7035
	905F3-31071	RAL 7038
	905F3-31070	RAL 7037
	905F3-31075	RAL 9005



UV resistance
Resistente a los rayos UV



100% recyclable
100% reciclable

The technical characteristics shown here are average values, given for information only and may be modified.

*Our packaging data are given for information only and may vary as a function of manufacturing conditions.

Las características técnicas mencionadas son valores medios dados a título indicativo y sujetos a modificaciones.

*Nuestras presentaciones se dan a título indicativo y pueden variar en función de nuestras necesidades de fabricación.